

NT 611 MWF

Speziell entwickelt für den herausfordernden Bedarf von Feuerwehren: der Nass-/Trockensauger NT 611 Mwf zur Beseitigung großer Wassermengen durch Löscharbeiten oder bei Hochwasser.



Bestell-Nr. **1.146-601.0**

- Mit Schmutzwasserpumpe
- IP68-Stecker, PRCD-K-Schalter
- C-Kupplung mit Absperrhahn

Technische Daten

EAN-Code		4039784722576
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	57
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	55
Aufnahmeleistung	W	max. 2350
Leistung Entsorgungspumpe	W	800
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	63
Gewicht ohne Zubehör	kg	23
Gewicht inkl. Verpackung	kg	33,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	570 × 430 × 860

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Nass-/Trockenbodendüse	mm	370 / Aluminium
Fugendüse		■
Grobschmutzfilter		■
Filtertüte	Stück	1 / Papier
Ablassschlauch (ölbeständig)		■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■
PRCD-K-Personenschutzschalter		mit IP68-Stecker
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe		■
Feststellbremse		■
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schubbügel		■
Schutzklasse		I
Wartungsfreie Saugturbinen	Stück	1

■ im Lieferumfang enthalten.



Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Pumpe

- Schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung durch Steine, Laub oder Holzstücke.



Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.



Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine

- Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile.

ZUBEHÖR VON NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb				
Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger	1	6.904-287.0	Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.	■
Grobschmutz-Filterkorb NT 611 Mwf	2	4.423-160.0	Spezieller Grobschmutzfilter für den Feuerwehrsauger NT 611 Mwf von Kärcher. Der Filter schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung mit Grobschmutz wie Steinen, Laub oder Holzstücken.	■
Nassfilterbeutel				
Nassfilterbeutel	3	6.904-211.0	Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	4	5.031-904.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
Krümmen sonstige				
Krümmen, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	5	6.900-519.0	Krümmen aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	6	6.903-141.0	Robuster Krümmen aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	7	6.900-276.0	Krümmen aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	8	6.902-079.0	Robuster Krümmen aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	9	6.903-018.0	Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Arbeitsbreite 450 mm	10	6.906-383.0	Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 290 mm	11	6.903-033.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
Fugendüse, NT, DN 40, Metall, 400 mm	12	6.905-817.0	Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	□
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse NT 55/1 Tact, NT 611 Eco, NT 611 Mwf	14	4.130-401.0	Metall, höhenverstellbar, Bürstenstreifen, Gummilippen (nur für NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact Versionen)	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 611 MWF

1.146-601.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN			
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°			
NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40	15	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. <input type="checkbox"/>
SAUGROHRE			
Saugrohre, Metall			
Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Metall	16	6.900-275.0	Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40. <input checked="" type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	17	6.900-514.0	Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern. <input type="checkbox"/>
Saugrohre, Edelstahl			
Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	18	6.902-081.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger. <input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	19	6.906-531.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger. <input type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE			
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)			
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	20	4.440-678.0	Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0	21	6.906-714.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	22	6.906-241.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Reparaturset für Saugschläuche DN 40 Clip 1.0	23	2.639-873.0	Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem. <input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe	24	6.906-344.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	25	6.906-279.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	26	6.906-321.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	27	6.906-242.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN			
Umbausatz nicht leitende Medien	28	2.882-517.0	Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette <input checked="" type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 611 MWF 1.146-601.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR NT			
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	29	5.031-436.0 Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
FILTERTÜTEN			
Papierfiltertüten			
Papierfiltertüten, 5 x, NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	30	6.904-208.0 5 zweilagige Papierfiltertüten der Staubklasse M mit verstärkter Außenlage für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M			
Flachfaltenfilter Papier			
Flachfaltenfilter Dry	31	6.904-367.0 Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter PES			
Flachfaltenfilter Wet & Dry	32	6.907-662.0 Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter PTFE			
Flachfaltenfilter Ultimate	33	6.907-455.0 Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN			
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)			
Anschlussmuffe elektrisch leitend in DN 40 für Zubehör DN 35	34	5.407-109.0 Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	35	5.407-111.0 Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen			
Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35	36	6.902-017.0 Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	37	5.407-113.0 Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	38	6.902-072.0 Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.