

ROTAQLEEN Vario (Glas) 75 cm
ROTAQLEEN Vario (glass) 75 cm

**ROTAQLEEN Vario 75 cm, für Glas, Patentiertes Vario Gelenk, 6 Power-Düsen, Spritzschutz, Bürste (weiß),
24 V Motor mit 150 Watt Leistung (außen liegend, gekühlt), mit 20 m Anschlusskabel,
Anschlüsse für QLEEN Stations oder externe Stromversorgung**

**ROTAQLEEN VARIO 75 cm for glazing, patented Vario joint, 6 power nozzles, splash guard, brush (white),
24 V motor with 150 watts of power (external, cooled), with 20 m connection cable,
connections for QLEEN stations or external power supply**

Art. Nr. /code

72019

**Artikel ohne Verpackung/
product without packaging**

Netto-Gewicht / <i>net weight</i> (kg)	7,6
Länge / <i>length</i> (cm)	80
Breite / <i>width</i> (cm)	18
Höhe / <i>height</i> (cm)	41

**Artikel in Standardverpackung/
product in standard packaging**

Verpackungseinheit / <i>packaging unit</i>	1
Brutto-Gewicht / <i>gross weight</i> (kg)	10,5
Länge / <i>packaging length</i> (cm)	90
Breite / <i>packaging width</i> (cm)	30
Höhe / <i>packaging height</i> (cm)	30

Sonstiges/ others

Zolltarifnummer / <i>customs tariff number</i>	84243008
Ursprungsland / <i>country of origin</i>	DE
EAN pro Stück / <i>EAN per piece</i>	4008587720195
Fakturierung in / <i>invoice in</i>	Stück / <i>pieces</i>
Gefahrgutnummer / <i>hazard number</i>	--

Material / material

Aluminium, PE, PBT
aluminum, PE, PBT

Merkmale / features

Einsatzschwerpunkt: Glasdächer, -Kuppeln,
bewegl. Dachglaskonstruktione, Alu.-Konstruktionen; 195 U/min

*Best for: glazed roofing, glass domes, moveable glass structures,
mixed aluminium-glass structures; 195 U/min*

