



## Produktinformation

### Rostschutzöl

Art. 356

#### Eigenschaften

Dient zur Entfernung von Flugrost, zur Konservierung und/oder zur Schmierung und Politur metallischer Oberflächen, verleiht den behandelten Gegenständen einen widerstandsfähigen Schutzfilm, schützt vor Korrosion.

Vielseitig einsetzbarer Korrosionsschutz mit speziellem Wachszusatz. Die Dauer der Schutzwirkung hängt ab von: aufgetragener Filmdicke, Ort der Lagerung, Innen oder im Freien sowie der ausgesetzten Bewitterung. 3-5 Monate kann eine Korrosion des Metalls verhindert werden.

#### Anwendung

Zur Konservierung von Metallen (Landwirtschaftliche Maschinen, Gartengeräte, Autos, Stoßstangen, Metallverkleidung, Stahlträger etc.) wird das Rostschutzöl auf die gut gereinigte, trockene Oberfläche gleichmäßig, fein aufgesprüht oder mit einem Pinsel oder Lappen eingerieben. Es empfiehlt sich die Anstriche nicht zu dick aufzutragen, sondern vielmehr nach einer Trocknungszeit von etwa 4-6 Stunden einen zweiten, feinen Anstrich vorzunehmen. Die Schutzwirkung wird dadurch um etwa 30% verbessert. Die Entfernung des Schutzfilms kann mit einem Metallreiniger, Motorenreiniger oder mit Petrolverdünner erfolgen.



Spezialprodukte

#### Physikalische Eigenschaften:

Form	Flüssig
Farbe	Hellbraun
Geruch	Ölartig
Inhaltsstoffe	Anionische Tenside, White Spirit
Wasserlöslichkeit	Unlöslich

#### Vorsichtsmaßnahmen

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.  
Vor Hitze schützen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Vorsichtsmaßnahmen gemäß Sicherheitsdatenblatt beachten.

*Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen.*

**REGEMA GmbH & CO. KG. - Ihr Partner in Reinigungsfragen!**